

# 施工上の諸注意 カーポート・サイクルポート・アプローチ

## ■使用上のご注意

商品の破損による物の落下・人の転落の恐れがありますので、次の項目を守ってください。

- ① 下表の積雪量を超える前に雪下ろしをしてください。製品破損による被害の恐れがあります。

### ●カーポート

積雪量	商品名
20cm	●サーフポートⅢ ●エックススルーフ ●マルチスクエア ●イオリ
20cm	●カーブポートシグマⅢ ●レークポートシグマⅢ ●テールポートシグマⅢ ●レガーナポートシグマⅢ ●ルーフポートシグマⅢ ●レグナスポートシグマⅢ ●カルエードシグマⅢ ●リベルポートシグマⅢ
50cm	●テールポートシグマⅢ1500 ●ルーフポートシグマⅢ1500 ●カルエードシグマⅢ1500 ●リベルポートシグマⅢ1500
100cm	●レグナスポートシグマⅢ3000

### ●サイクルポート

積雪量	商品名
20cm	●エックススルーフ ●カーブパークシグマⅢ ●レークパークシグマⅢ

雪の重さは、雪の状態により大きく変化します。特に春先の雪は重たく、湿雪や降雨の後等は新雪に比べ3倍位の重さになります。

※積雪1cmあたり3kg/m<sup>2</sup>(比重0.3)で算出しています。

(雪下ろしの際、絶対に水をかけないでください。雪がさらに重くなります。)

- ② 当社指定の付属品以外は取り付けしないでください。
- ③ 屋根の上に物をのせないでください。
- ④ 屋根の上には絶対にのらないでください。
- ・ ボルト・ナット・ねじ等は絶対にゆるめないでください。
  - ・ 片側支持の場合、積雪時・強風時には製品の補強のため、サポートを使用してください。
  - ・ 雪下ろしの際、金属製スコップ等を使用すると屋根材が割れたり傷つく原因になります。プラスチック製のスコップ等で静かに行ってください。
  - ・ 温度差による膨張・収縮により屋根材がこすれて音が発生する事がまれにありますが、性能上問題はありません。
  - ・ (イオリの場合)温度差による膨張・収縮により屋根材が波打ちする事が稀にありますが、性能上問題ありません。
  - ・ 殺虫剤などをパネルに噴霧しないでください。ひび割れを発生させる場合があります。
  - ・ 降雪時期に凍結による破損の恐れがある場合は、ドレンエルポのキャップを取り外して下さい。
  - ・ 降雪時期に凍結により縦樋が破損する恐れがある場合は、縦樋の排水口が、雪や氷でふさがらないようにしてください。
- ⑤ 物干しの制限荷重は総重量50kgです。これ以上の重さをかけないでください。商品が破損する恐れがあります。

## ■メンテナンス

### 1. 商品の点検

定期的(年一回程度)に、ねじ・ボルト類のゆるみを点検し締め直してください。締め直してもがたつく場合は腐食の恐れがありますので、お買い求めの工務店様・販売店様または弊社営業所へご連絡ください。

### 2. 商品のお手入れ

#### ① パネル・波板

古くなったパネル・波板は、早めに交換してください。強風・衝撃で破損しやすくなります。

#### ② お手入れのご注意

洗剤は必ず中性洗剤をご使用ください。酸性・アルカリ性塩素系薬品はアルミ形材・ステンレス部品の腐食や塗膜はがれを引き起こしますので絶対に使用しないでください。誤って使用した場合は、すぐに大量の水で薬品を洗い流してください。

ベンジン・シンナー・トルエンなどの有機溶剤および有機溶剤入り洗剤(ガラスクリーナー)などをパネル・波板に使用しないでください。ひび割れを発生させる場合があります。

金属製ブラシ・金ペラ等は、表面の塗膜を傷つけ劣化を早めますので使用しないでください。

